


# ■ キュービックドーム照明 / LCD-B16-HP



**無影万能照明！**

**間接照明**



型 式	発光部寸法	消費電力(W)		
	W(mm)	Ch1	Ch2	合 計
LCD-B12016-□-HP	120	6.0	6.0	12.0
LCD-B24016-□-HP	240	12.0	12.0	24.0
LCD-B30016-□-HP	300	14.4	14.4	28.8
LCD-B48016-□-HP	480	24.0	24.0	48.0

- 型式の□にはLED発光色  
白=W, 赤=R, 青=B, 緑=G が入ります。
- 入力電圧はDC24Vです。  
DC12Vも製作可能です。

- パワーLEDを採用することにより、間接光なのに十分な光量を得られます。
- LED実装部はヒートシンク状になっているので定常光でも発熱せずに使用可能。
- 発光面が大きいのでPTP錠剤梱包の外観や大型のシャフト検査などに有効。
- 同軸照明を付けることで、完全な全方向の均一照明が可能。
- カスタム仕様で超高輝度ライン照明を搭載した超高輝度タイプも製作可能です。

## 標準搭載LED照明



カメラ窓のサイズ、形状、数、照射開口部、高さ等をカスタムで設計いたします。  
イニシャルは発生いたしません。  
お気軽にご相談下さい。

