




## 特殊照明



### 小型で高輝度

### ロボットアーム先端のスポット照射に最適

- 小型・軽量で、装置内やロボットアームの先端でスポット的に照射するのに最適。
- 高輝度パワーLEDと特殊レンズを組み合わせ、小型スポット照明を実現。
- 光源可動式なので、照射範囲の微調整が可能。

### ■ 小型スポット照明！！

高輝度パワーLEDに特殊レンズを組み合わせ、小型スポット照明を実現いたしました。オプションの拡散板を取り付ければLEDチップの写り込みを解消できます。また、オプションのLBF-LX80と組み合わせることで発光面φ80mmのコリメートLEDライトとして使用可能。光源可動式なので、照射範囲の微調整が可能です。

型 式	LED 発光色	適用電源
LHVA-SP30■-□	R/W/B/G	CCNA, CCPS

- 型式の■には、S=広角配光タイプ、L=狭角配光が入ります。
- 型式末尾の□にはLED発光色、赤=R、白=W、青=B、緑=Gが入ります。
- 抵抗BOXをご使用いただくことで、LC以外の電源（GLN、GLV、GLSVシリーズ等）で点灯可能です。
- この照明に使用しているLEDは、ピーク波長に個体差があるため、同一型式製品でも色合いにバラツキが出る場合があります。

#### WDと照射範囲の関係(参考値)

