



◆ON/OFF コネクター仕様
JST社製 5P SMCコネクター
MODEL: SMP-5V-BC

◆EXT. DATA コネクター仕様
JST社製 18P SMCコネクター
MODEL: SMP-18V-BC

ピン番号	信号名
1	照明 (1)
2	照明 (2)
3	NC
4	ON/OFF制御
5	GND

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	2 ⁰	10	CH2 Stroke
2	2 ¹	11	NC
3	2 ²	12	NC
4	2 ³	13	GND
5	2 ⁴	14	NC
6	2 ⁵	15	GND
7	2 ⁶	16	INT/EXT
8	2 ⁷	17	GND
9	CH1 Stroke	18	GND

●16番ピンをGNDにショートすると、外部制御となります。
2⁰~2⁷のデータをセット後、CH毎のStroke信号を入力
して下さい。

品名: 256階調デジタル調光電源
型式: GLN10012-2/2
出力電圧: DC12V
点灯ch: 2チャンネル/独立
調光: 2チャンネル/独立
内部: ローターエンコーダ
外部: 8bit (256階調)
調光方式: PWM
光源容量: 100W
入力電圧: AC100V 50/60Hz
入力電圧範囲: AC85V~132V
材質: SPCG t=1
仕上げ: 焼き付け塗装
仕込色: Y77-20L (日塗工色票番号)
Dynattec