



◆ON/OFF コネクター仕様  
JST社製 12P SMコネクター  
MODEL: SMP-12V-BC

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	照明(1)	7	照明(7)
2	照明(2)	8	照明(8)
3	照明(3)	9	ON/OFF制御
4	照明(4)	10	GND
5	照明(5)	11	NC
6	照明(6)	12	NC

◆EXT. DATA コネクター仕様  
JST社製 18P SMコネクター  
MODEL: SMP-18V-BC

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	20	10	CH3/4 Stroke
2	21	11	CH5/6 Stroke
3	22	12	CH7/8 Stroke
4	23	13	GND
5	24	14	ODD/ENEN
6	25	15	GND
7	26	16	INT/EXT
8	27	17	GND
9	CH1/2 Stroke	18	GND

●16番ピンをGNDにショートすると、外部制御となります。  
20~27のデータをセット後、CH毎のStroke信号を入力して下さい。

品名: 256段階調光デジタル調光電源  
型式: GLN10024-8  
出力電圧: DC24V  
点灯ch: 8チャンネル/独立  
調光方式: PWM  
電源容量: 100W  
入力電圧: AC100V 50/60Hz  
入力電圧範囲: AC85V~132V  
材質: SPCC t=1  
仕上げ: 焼き付け塗装  
塗装色: Y777-20L (日塗工色票番号)  
Dyna-tec