



◆ON/OFF コネクター仕様
JST社製 5P SMCコネクター
MODEL:SMP-5V-BC

ピン番号	信号名
1	照明 (1)
2	照明 (2)
3	照明 (3)
4	ON/OFF制御
5	GND

◆EXT. DATA コネクター仕様
JST社製 18P SMCコネクター
MODEL:SMP-18V-BC

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	20	10	CH.2 Stroke
2	21	11	CH.3 Stroke
3	22	12	NC
4	23	13	GND
5	24	14	NC
6	25	15	GND
7	26	16	INT/EXT
8	27	17	GND
9	CH.1 Stroke	18	GND

●16番ピンをGNDにショートすると、外部制御となります。
20~27のデータをセット後、CH毎のStroke信号を入力して下さい。

品名：256階調デジタル調光電源
型式：GLN3012-3B
出力電圧：DC12V
出力電圧：3チャンネル/独立
調光：3チャンネル/独立
内部：ロータリーエンコーダ
外部：8bit (256階調)
調光方式：PWM
電源容量：30W
入力電圧：AC100V 50/60Hz
入力電圧範囲：AC85V~132V
材質：SPCC t=1
塗装：焼き付け塗装
仕上：焼き付け塗装
Dynatec 色：Y77-20L (日塗工色票番号)