



◆ON/OFF コネクター仕様
JST社製 12P SMコネクター
MODEL:SMP-12V-BC

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	照明(1)	7	NC
2	照明(2)	8	NC
3	照明(3)	9	ON/OFF制御
4	照明(4)	10	GND
5	NC	11	NC
6	NC	12	NC

◆EXT. DATA コネクター仕様
JST社製 18P SMコネクター
MODEL:SMP-18V-BC

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	2 ⁰	10	CH,2 Stroke
2	2 ¹	11	CH,3 Stroke
3	2 ²	12	CH,4 Stroke
4	2 ³	13	GND
5	2 ⁴	14	NC
6	2 ⁵	15	GND
7	2 ⁶	16	INT/EXT
8	2 ⁷	17	GND
9	CH,1 Stroke	18	GND

●16番ピンをGNDにショートすると、外部制御となります。
2⁰~2⁷のデータをセット後、CH毎のStroke信号を入力して下さい。

品名：256階調デジタル調光電源
型式：GLN3012-4B
出力電圧：DC12V
調光方式：4チャンネル/独立
内部：ロータリーエンコーダ
外部：8bit (256階調)
調光容量：30W
電源電圧：AC100V 50/60Hz
入力電圧範囲：AC85V~132V
材質：SPCC t=1
仕上げ：焼き付け塗装
塗料：Y77-20L (日塗工色票番号)
Dynattec