



◆ON/OFF コネクター仕様
 JST社製 12P SMコネクター
 MODEL: SMP-12V-BC

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	照明(1)	7	NC
2	照明(2)	8	NC
3	照明(3)	9	ON/OFF制御
4	照明(4)	10	GND
5	照明(5)	11	NC
6	照明(6)	12	NC

◆EXT. DATA コネクター仕様
 JST社製 18P SMコネクター
 MODEL: SMP-18V-BC

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	20	10	CH.3/4 Stroke
2	21	11	CH.5/6 Stroke
3	22	12	NC
4	23	13	GND
5	24	14	ODD/EVEN
6	25	15	GND
7	26	16	INT/EXT
8	27	17	GND
9	CH.1/2 Stroke	18	GND

●16番ピンをGNDにショートすると、外部制御となります。
 20~27のデータをセット後、CH毎のStroke信号を入力して下さい。

品名: 256階調デジタル調光電源
 型式: GLN5024-6
 出力電圧: DC24V
 点灯ch: 6チャンネル/独立
 調光: 6チャンネル/独立
 内部: ローター/独立
 外部: 8bit (256階調)
 調光方式: PWM
 電源容量: 50W
 入力電圧: AC100V 50/60Hz
 入力電圧範囲: AC85V~132V
 材質: SPCG t=1
 仕上げ: 焼き付け塗装
 塗装色: Y77-20L (日塗工色票番号)
 Dynattec